



John Deere John Deere 7R 290 AutoPowr 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 367500

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€)	367500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1648	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	199
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	223		221(232)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	1358/1600
Vääntöarvon mittaustandardi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellisa nopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,05...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1290	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	Portaaton
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	Portaaton	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	0
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1750/1950/1750	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	162(223)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtausensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakiorengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	513+AB26,2	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	349	Akseliväli (cm)	292,5

Kääntö- ympyrän halkaisija
(lisävarusteena) (cm)

1340

Paino ajokunnossa säiliöt
täynnä vakio- varustein
(ilman irrotettavia
lisäpainoja) (kg)

11900

Taka-akselipaino (kg)

Etuakselipaino (kg)		Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	68
----------------------------	--	--	---	--------------------------------	----

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste)

on A

Ilmaistuin A =
aktiivijousitus (lisävaruste)

on(A)

Ohjaamojousitus (HS)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

AutoTrac -
automaattiohjausvalmius
vakiona, JD-link
telematiikka vakiona,
50km/h liikenneversio
ilman lisähintaa