



## John Deere John Deere 7R 290 e23 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 371513

Merkki	John Deere	Valmistusmaa	USA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	371513
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1666	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/9000 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	CEGR+VGT+DPF+SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	199
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	223	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	221(232)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2100
Tehonormi	ECE R120	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	1358/1600
Vääntöarvon mittausnormi		Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,6...50	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1520	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	23/11
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	23/15	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	-
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	E,B,Be	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1750/1950/1750	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	162(223)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	85	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4(8)S/E	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	77
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	710/70R42	eturenkaat	600/70R30
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	463+AB26,2	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	349	Akseliväli (cm)	292,5
Kääntö-	1340	Paino ajokunnossa	11900	Taka-akselipaino	

<b>Etuakselipaino</b>		<b>Vakiovarusteena</b>	-	<b>Suurin</b>	68
<b>Ilmastointilaite</b>	on A	<b>Ilmaistuin</b>	on(A)	<b>Ohjaamojousitus</b>	(HS)
<b>Etujousitus</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>	AutoTrac - automaattiohjausvalmuis vakiona, JD-link telematiikka vakiona, 50km/h liikenneversio ilman lisähintaa		