



Kubota M4062 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 44200

Merkki	Kubota	Valmistusmaa	JPN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€)	44200
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	893	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/3331	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	EGR /DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	47
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	49.5	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2400
Tehonormi	97/68EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	42.7	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	229/1400
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55
Nopeusalue moottorin nimellisopeedella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...39,9	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	18/18
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	2160	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	61.5
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	23
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	420/85R30	eturenkaat	320/85R20
Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	90	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	258	Akseliväli (cm)	211
Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm)	660	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2725	Taka-akselipaino (kg)	1525

Etuakselipaino (kg)	1200	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	79
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:			