



Kubota M4072 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 45300

| Merkki | Kubota | Valmistusmaa | JPN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€) | 45300 |
|--|------------|--|-----------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 818 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/3331 | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | EGR / DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 53 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 55.4 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2400 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 47.7 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 258/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | M | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 49 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeedella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...39,9 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 18/18 (36/36) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2160 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 61.5 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 23 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 420/85R30 | eturenkaat | 320/85R20 |
| Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 90 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 258 | Akseliväli (cm) | 211 |
| Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 660 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2725 | Taka-akselipaino (kg) | 1525 |

| | | | | | |
|--|------|--|----|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 1200 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 79 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | - | Lisätiedot: | | | |