



## Kubota M4073 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 59600

| Merkki  | Kubota     | Valmistusmaa   | JPN          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2023 sis.alv 24 % (€)                                 | 59600         |
|---|------------|--|--------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | #VALUE!    | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=väljäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                     | 4/3331 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5   | 5             |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR/DPF   | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR           | Teho nimelliskierroksilla (kW)  | 53            |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 55,4       |  | 0            | Nimelliskierros-luku (r/min)  | 2400          |
| Tehonormi   | 97/68EC    | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)   | 47,7         | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 261/1400      |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ECE R24    | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                             | M            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                   | #VALUE!       |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 0,4...39,9 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)             | ei           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                               | 18/18 (36/36) |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)  | 0          | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                         | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                 | on            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,B        | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)   | 2160         | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)          | 61,5          |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  |            | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäästö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3            | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 23            |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen E=sähköinen  | M          | Vakioengastus  | 420/85R30    | eturenkaat  | 320/85R20     |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 90         | Suurin korkeus vakioenkain (cm)  | 258          | Akseliväli (cm)   | 211           |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 660        | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 2725         | Taka-akselipaino (kg)   | 1525          |
| Etuakselipaino (kg)   | 1200       | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)  | 0            | Suurin melutaso (dB(A))   | 79            |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus 0

M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Lisätiedot: