



## Kubota M5091N 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 70736

Merkki	Kubota	Valmistusmaa	JPN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	70736
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	#VALUE!	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/3769 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	CEGR/DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	68,3
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	68,3	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2400
Tehonormi	97/68EC	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	78	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	357/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ECE R24	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	M	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	#VALUE!
Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,4...39,9	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	36/36
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	2	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	2160	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	68,4
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	23
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M	Vakioengastus	380/70R28	eturenkaat	280/70R18
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	76	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	238	Akseliväli (cm)	213
Kääntö-	790	Paino ajokunnossa	2650	Taka-akselipaino	1450
Etuaakselipaino	1200	Vakiovarusteena	-	Suurin	79
Ilmastointilaite	on	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	-
Etujousitus	-	Lisätiedot:			

