



Kubota M5112 2023

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 74152

| Merkki | Kubota | Valmistusmaa | JPN | Ohjehinta vakiovarustein 2/2023 sis.alv 24 % (€) | 74152 |
|--|--------------|--|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 883 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/3769 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | CEGR+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 84 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 84 | | 0 | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2400 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 78 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 357/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | M | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 41 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...39,9 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 36/36 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 2 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2160 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 64 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3 | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 41 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M | Vakioengastus | 480/70R34 | eturenkaat | 360/70R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 105 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 264 | Akseliväli (cm) | 225 |
| Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 764 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 3420 | Taka-akselipaino (kg) | 1920 |
| Etuakselipaino (kg) | 1500 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 79 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus 0
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

0

Lisätiedot: