



Kubota M7173 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 115200

| Merkki | Kubota | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2022 sis.alv 24 % (€) | 115200 |
|--|------------------|--|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 893 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/6124 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | CEGR+VGT+DPF+SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 125 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 129 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2400 |
| Tehonormi | 97/68EC | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 122 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 711/1400 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ECE R24 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53 |
| Nopeusalue moottorin nimellisoiteella (lisävarusteena) (km/h) | 0,4...39,9 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 54/27 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 6 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B,Be | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 2160 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 4S(6) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 94 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 650/65R38 | eturenkaat | 540/65R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 330 (38) | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 305 | Akseliväli (cm) | 272 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 920 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6800 | Taka-akselipaino (kg) | 3600 |

| | | | | | |
|--|------|--|----|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 3200 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 79 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | M |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |