



Massey Ferguson 4435-4 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 37500

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 %	37500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti	688	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300T	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla	54,5	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla)	-
Nimelliskierrosluku	2270	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta	46,5
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)	296/1400	Vääntöarvon mittaussnormi	-	Ilmoitettu vääntömomenttinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla)	29
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden	65	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena)	0,9...37
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	12/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste)	A,B,(E)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000	1890/2074	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste)	52	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy	14E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste)	2(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	28(33)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste)	70 (95)
Suurin korkeus vakioenkain	266 (251))	Akseliväli	239	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena)	700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja)	3526	Taka-akselipaino	2176	Etuakselipaino	1350
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja	-	Suurin melutaso	-	Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

4400-mallisto
saatavissa myös
takavetomalleina