



Massey Ferguson 4435-4 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 39100

Malli	Massey Ferguson	Merkki	FIN	Valmistus- maa (€)	39100
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	711	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	3/3300 T	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	55
Teho nimelliskierroksilla (kW)	-	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2270
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)	46,5	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	296/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	28	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	M
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	64	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	0,9...37	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	12/12	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	-	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	S
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B,(E)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1890/2074
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	52	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	14E	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	2(4)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	28(33)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	M	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	13.6R24	(l)	70(95)	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	266(251)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	239	Akseliväli (cm)	700	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	3526
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2176	Taka-akselipaino (kg)	1350	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	81,5	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	-	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	4400-mallisto saatavissa myös takavetomalleina
---------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Lisätiedot: