



Massey Ferguson 4455-4 2007

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 40500

| Malli | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FIN | Ohjehinta vakiovarustein 1/2007 sis.alv 22 % | 40500 |
|--|-----------------|---|-----------|---|----------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti | 563 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400T | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | M |
| Teho nimelliskierroksilla | 72 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta | - | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) | - |
| Nimelliskierrosluku | 2270 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta | 58 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) | 359/1400 | Vääntöarvon mittaussnormi | - | Ilmoitettu vääntömomentinnousu nimellisteholta L=laskettu annetuista arvoista (lisäteholla) | 18 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori | M | Paino/nimellistehon kilowattia kohden | 51 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) | 0,9...37 |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) | 12/12 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | - |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | S | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) | A,B,(E) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 | 1890/2074 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) | 52 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy | 14E |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) | 2(4) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) | 33 | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | M |
| Vakioengastus | 16.9R34 | eturenkaat | 13.6R24 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) | 70 (95) |
| Suurin korkeus vakioenkain | 266 (251)) | Akseliväli | 239 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) | 700 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) | 3680 | Taka-akselipaino | 2310 | Etuakselipaino | 1370 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja | - | Suurin melutaso | - | Ilmastointilaitte A = automaattinen (lisävaruste) | (on) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

4400-mallisto
saatavissa myös
takavetomalleina