



Massey Ferguson 4455-4 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 40900

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FIN	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	40900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	553	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4400TI	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M
Teho nimelliskierroksilla (kW)	74	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-
Nimelliskierrosluku (r/min)	2270	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	58
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	359/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	15
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	M	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	50	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	0,9...37
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,(E)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1890/2074	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	52	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	14E
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(4)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	33	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	M
Vakioengastus	16.9R34	eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	70 (95)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	266 (251))	Akseliväli (cm)	239	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	700
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3680	Taka-akselipaino (kg)	2310	Etuakselipaino (kg)	1370
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	-	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen -
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

4400-mallisto
saatavissa myös
takavetomalleina