



Massey Ferguson 4708M Essential 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 59619

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	CN	Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)	59619
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	994	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3/3300 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (AdBlue)	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	60
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	60	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	347/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	66
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,11)1,42...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1560	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	(24/24) 12X12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-(2)	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S(HS)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,(B)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	2000/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	65
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)		Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	30
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R34	eturenkaat	340/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	125+AB15	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	255	Akseliväli (cm)	225
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	770	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3950	Taka- akseli- paino (kg)	2370
Etu- akseli- paino (kg)	1580	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	
--	---	--------------------	--