



Massey Ferguson 4709 Essential 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 56900

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	56900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	804	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	3/3300 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	70.8
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	70.8	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	58.1646	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	355/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	55.1
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,14)1,9...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	12/12
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	-	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	S(HS)	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	65
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	15E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	2(3)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	30
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R34	eturenkaat	340/85R24
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	120+AB15	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	260	Akseliväli (cm)	225
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	770	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3900	Taka-akselipaino (kg)	1950
Etuakselipaino (kg)	1950	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	75

Ilmastointilaite A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmainstui A = (on)
aktiivijousitus (lisävaruste)

Ohjaamojousitus -
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

-

Lisätiedot: