



Massey Ferguson 5420 Dyna-4 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 52900

merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	52900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	882	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetytty pakokaasukiertö VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	M	Teho nimelliskierroksilla (kW)	59
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	60	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	56	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	346/1400
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	35	Jäähdystyuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	63	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	2,0...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/85	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	57(100)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	30	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	43	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R34
eturenkaat	13.6R24	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	130	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	275(255)
Akseliväli (cm)	246	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	790	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3800
Taka-akselipaino (kg)	2220	Etuakselipaino (kg)	1580	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	75	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(on)
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(M)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Lisätiedot:	-