



## Massey Ferguson 5435 Dyna-4 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 54600

Malli	Massey Ferguson	Merkki	FRA	Valmistus- maa (€)	54600
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	827	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	4/4400 TI	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	M	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	66
Teho nimelliskierroksilla (kW)	71	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	-	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)	60	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	405/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	41	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystyсуuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	62	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	2,0...40	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	ei
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	16/16	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	4/85	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E, Be,Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2000/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	57(100)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	35	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3(4)S
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	50	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	16.9R34
Vakioengastus	13.6R24	(l)	130(200)	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	275(254)
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	255	Akseliväli (cm)	840	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4100
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2460	Taka-akselipaino (kg)	1640	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	75	Suurin melutaso	(on)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(M)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	---	---	--	---

Lisätiedot: