



Massey Ferguson 5608 Dyna-4 Essential 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 68600

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	68600
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1072	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3/3300 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	3B
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	CEGR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	60
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	64	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	0	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	54,8	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	363/1600
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	70
Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,1)1,3...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4/197	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1590	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	57(100)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	16E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2(4)S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	43
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R34	eturenkaat	340/85R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	160	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	276	Akseliväli (cm)	246
(cm)	790	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	4500	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	2505

Taka- akseli- paino (kg)	1995	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	0	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)	(on)	Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(on)	Ohjaamo- jousitus	(M)
				M=mekaaninen	
				H=hydraulinen	
				P=pneumaattinen	
				S=säädettävä (lisävaruste)	
Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	0	Lisätiedot:			