



## Massey Ferguson 5612 Dyna-4 Essential 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 72000

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2014 (sis.alv 24%) (€)	72000
Hinta suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (€/kW)	818	Sylinteriluku ja iskutilavuus, T=turbo, I=välijäähdytys, 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3B
Päästönrajoitustekniikka: CEGR=jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT=muuttuvageometrinen ahdin, DPF=hiukkassuodatin, SCR=urearuiskutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä: M=mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispaineruiskutus	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	84.5
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	88	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	79	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) / vastaava kierros-luku (r/min)	511/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin: M=mekaaninen, V=visko, Var=variaattori, S=sähköinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,3...40	40 km/ha alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan kpl (lisävaruste)	16/16
Powershiftvälityksiä kpl / nopeuden lisäys %, (lisävaruste)	4/197	S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin, (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto, (lisä- tai valinnaisvaruste)(r/min)	A,E(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1590	Hydrauliikan tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	57(110)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (litraa)		Venttiililohkojen lukumäärä (lisävarusteena enintään): S=virtauksensääätö, E=sähkölohkoja, (lisävaruste)	3S (4S, 2ES + 2S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	52
Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen	E	Vakioorenkaat takana	420/85R38	Vakioorenkaat edessä	340/85R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (litraa)	180+AB25	Suurin korkeus vakioenkain (m)	282	Akseliväli (m)	255
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (m)	850	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5100	Taka-akselipaino (kg)	2986
Etuakselipaino (kg)	2114	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71

**Ilmastointilaite:** (on)  
**A=automaattinen,**  
**(lisävaruste)**

**Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,** (on)  
**(lisävaruste)**

**Ohjaamojousitus:** (M)  
**M=mekaaninen,**  
**H=hydraulinen,**  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

**Etujousitus: H=hydraulinen,** (H)  
**P=pneumaattinen,**  
**S=säädettävä, (lisävaruste)**

**Lisätiedot:**