



Massey Ferguson 5613 Dyna-6 Essential 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 87500

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2015 sis.alv 24 % (€) | 87500 |
|--|-----------------|---|-------------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 907 | Sylinteriluku ja iskutilavuus: T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi: EU Stage | 3B |
| Päästörajoitustekniikka: CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 92 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW | 96.5 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 85,9 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | 545/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,1...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/288 | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(B,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1930/1590 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 100(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l) | | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3S (4S, 2ES + 2S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 52 |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen | E | Vakioengastus takarenkaat | 420/85R38 | Vakioengastus eturenkaat | 340/85R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l) | 180+AB25 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 282 | Akseliväli (cm) | 255 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 850 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5100 | Taka-akselipaino (kg) | 2986 |
| Etuakselipaino (kg) | 2114 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaitte: A = (on)
automaattinen (lisävaruste)

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus (on)
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: (M)
M=mekaaninen,
H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,
P=pneumaattinen,
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: