



## Massey Ferguson 5709S Dyna-6 Efficient 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91797

| Merkki  | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | FRA            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2020 sis.alv 24 % (€)                                  | 91797     |
|---|-----------------|---|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1311            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                     | 4/4400 TI 4V   | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5  | 4         |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue | SCR             | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                  | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 70        |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)   | 70              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                  | -              | Nimelliskierros-luku (r/min)   | 2000      |
| Tehonormi   | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       |                | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 405/1500  |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                            | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 73        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1,1...40        | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)            | 1700           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | 24/24     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)  | 6               | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                        | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                  | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B           | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)  | 1920/1560/1960 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 100(110)  |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 16              | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2ES+2S         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 52        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E               | Vakioengastus   | 420/85R34      | eturenkaat   | 340/85R24 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 180+AB25        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 278            | Akseliväli (cm)  | 255       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 850             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                 | 5100           | Taka- akselipaino (kg)   | 2986      |
| Etu- akselipaino (kg)   | 2114            | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 71        |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: