



Massey Ferguson 5710SL Dyna-6 Essential 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 82200

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€) | 82200 |
|--|-----------------|---|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1111 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4400 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4 | 4 |
| Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR | Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimellis- kierroksilla (kW) | 70 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 74 | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | 0 | Nimellis- kierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 60 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 420/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 69 |
| Nopeusalue moottorin nimellisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,1...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1700 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/288 | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(B,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1930/1590 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 100(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 16E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2S(4S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 52 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 420/85R34 | eturenkaat | 340/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 180+AB25 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 278 | Akseliväli (cm) | 255 |
| (cm) | 850 | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg) | 5100 | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2986 |

| | | | | | |
|---|------|---|------|--|-----|
| Taka- akseli- paino (kg) | 2114 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) | Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (on) | Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |