



## Massey Ferguson 5712S Dyna-4 Essential 2020

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 88896

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2020 sis.alv 24 % (€)	88896
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1010	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	88
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	88	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)		Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	502/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	58
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,3...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	ei	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560/1960	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	57(100,110)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	16	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2S(4S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	52
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R38	eturenkaat	340/85R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	180+AB25	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	282	Akseliväli (cm)	255
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	850	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5100	Taka- akselipaino (kg)	2986
Etu- akselipaino (kg)	2114	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71

**Ilmastointilaite A =** (on)  
**automaattinen (lisävaruste)**

**Ilmaistuin A = aktiivijousitus** (on)  
**(lisävaruste)**

**Ohjaamojousitus** (M)  
**M=mekaaninen**  
**H=hydraulinen**  
**P=pneumaattinen**  
**S=säädettävä (lisävaruste)**

**Etujousitus M=mekaaninen**  
**H=hydraulinen**  
**P=pneumaattinen**  
**S=säädettävä (lisävaruste)**

(H)

**Lisätiedot:**