



## Massey Ferguson 5712SL Dyna-4 Essential 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 77200

| Merkki   | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | FRA          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2017 sis.alv 24 % (€)                                       | 77200     |
|--|-----------------|---|--------------|---|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 877             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                   | 4/4400 TI 4V | Päästö- normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 4         |
| Päästön- rajoitus- tekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva- geometrinen ahdin<br>DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR             | Ruiskutus- järjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                | CR           | Teho nimellis- kierroksilla (kW)  | 85        |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)  | 88              | Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                | 0            | Nimellis- kierrosluku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi  | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       | 79           | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)       | 511/1500  |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14396       | Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                          | V            | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                         | 58        |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1,3...40        | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)             | ei           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                     | 16/16     |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | 4/197           | S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                    | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                                       | on        |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)  | A,E(B,Av)       | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)  | 1930/1590    | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)                | 57(110)   |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l)   | 16E             | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2S(4S)       | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)   | 52        |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen  | E               | Vakioengastus   | 420/85R38    | eturenkaat  | 340/85R28 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)   | 180+AB25        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 282          | Akseliväli (cm)   | 255       |
| (cm)   | 850             | Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)  | 5100         | Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 2986      |

|   |      |   |      |  |     |
|---|------|---|------|--|-----|
| <b>Taka- akseli- paino (kg)</b>   | 2114 | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>  | 0    | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 71  |
| <b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>                     | (on) | <b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b> | (on) | <b>Ohjaamo- jousitus</b><br><b>M=mekaaninen</b><br><b>H=hydraulinen</b><br><b>P=pneumaattinen</b><br><b>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (M) |
| <b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b> | (H)  | <b>Lisätiedot:</b>                                    |      |  |     |