



Massey Ferguson 5713S Dyna-4 Essential 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 86834

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2019 sis.alv 24 % (€) | 86834 |
|--|-----------------|--|--------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 905 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 4 |
| Päästörajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 92 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 96 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 85.9 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 545/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 53 |
| Nopeusalue moottorin nimellisisnopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,3...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | ei | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 16/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 4/197 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E(B,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1930/1590 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 57(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (l) | 16E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl) | 2S(4S) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 52 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 420/85R38 | eturenkaat | 340/85R28 |
| Polttoainesäiliö tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 180+AB25 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 282 | Akseliväli (cm) | 255 |
| Kääntöympyrä halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 850 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarusteina (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 5100 | Taka-akselipaino (kg) | 2986 |

| | | | | | |
|--|------|--|------|--|-----|
| Etuakselipaino (kg) | 2114 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | (on) | Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | (on) | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (M) |
| Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: | | | |