



## Massey Ferguson 5713SL Dyna-6 Essential 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 88500

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	88500
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	922	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas- suodatin SCR = urearuis- kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	92
Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	96	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	85,9	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	545/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdtystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53.1
Nopeusalue moottorin nimellisoopudella (lisävarusteena) (km/h)	1,1...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1700	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/288	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E(B,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1930/1590	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	100(110)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	16E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäättö E=sähkölohoja (lisävaruste) (kpl)	2S(4S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	52
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R38	eturenkaat	340/85R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	180+AB25	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	282	Akseliväli (cm)	255
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	850	Paino ajokunnossa säällöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5100	Taka-akselipaino (kg)	2986
Etuaakselipaino (kg)	2114	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) (on)

Ilmainstui A =  
aktiivijousitus (lisävaruste) (on)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: