



## Massey Ferguson 5S.105 Efficient Dyna-6 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 118679

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)</b>	118679
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1516	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi</b>	4/4400 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5</b>	5
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue</b>	SCR+DPF	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	78
<b>Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	78	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	-	<b>Nimelliskierrosuku (r/min)</b>	2000
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	66	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)</b>	440/1500
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	61
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	(0,09)1,1...40	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)</b>	1530	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	(48/48)24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)</b>	6	<b>S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1920/1560/1960	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	100(110)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	16	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	2ES+2S	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	60
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	420/85R38	<b>eturenkaat</b>	340/85R28
<b>Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	200+AB20	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	277	<b>Akseliväli (cm)</b>	255
<b>Kääntö-</b>	800	<b>Paino ajokunnossa</b>	4800	<b>Taka-akselipaino</b>	2880
<b>Etuakselipaino</b>	1920	<b>Vakiovarusteena</b>	-	<b>Suurin</b>	71
<b>Ilmastointilaite</b>	on	<b>Ilmaistuin</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b>	M
<b>Etuajousitus</b>	(H)	<b>Lisätiedot:</b>			

