



Massey Ferguson 5S.105 Essential Dyna-4 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 107091

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€)	107091
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1368	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	78
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	78	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierros-luku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)	66	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	440/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	61
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,1)1,3...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1530	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	(32/32)16/16
Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)	4	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560/1960	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	57(100,110)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	16	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääntö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2S(4S)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	60
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R34	eturenkaat	340/85R24
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	200+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	277	Akseliväli (cm)	255
Kääntö-	800	Paino ajokunnossa	4800	Taka-akselipaino	2880
Etuakselipaino	1920	Vakiovarusteena	-	Suurin	71
Ilmastointilaitte	on	Ilmaistuin	on	Ohjaamojousitus	(M)
Etuajousitus	(H)	Lisätiedot:			

