



Massey Ferguson 5S.115 Efficient Dyna-4 2024

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119231

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2024 sis.alv 24 % (€) | 119231 |
|--|-----------------|---|----------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1390 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=väljäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus /AdBlue | SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 86 |
| Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 86 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierrosuku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW) | 72 | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 460/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 56 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,1)1,3...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min) | 1530 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | (32/32)16/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste) | 4 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1920/1560/1960 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 100(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 16 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2ES+2S | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 60 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 420/85R34 | eturenkaat | 340/85R24 |
| Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 200+AB20 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 277 | Akseliväli (cm) | 255 |
| Kääntö- | 800 | Paino ajokunnossa | 4800 | Taka-akselipaino | 2880 |
| Etuakselipaino | 1920 | Vakiovarusteena | - | Suurin | 71 |
| Ilmastointilaite | on | Ilmaistuin | on | Ohjaamojousitus | M |
| Etuajousitus | (H) | Lisätiedot: | | | |

