



## Massey Ferguson 5S.125 Essential Dyna-4 2022

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 95545

| Merkki                                                                                                                                           | Massey Ferguson | Valmistusmaa                                                                                           | FRA            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2022 sis.alv 24 % (€)                               | 95545        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)                                                                                  | 1025            | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiili- kansi                    | 4/4400 TI 4V   | Päästönormi EU Stage 3A 3B<br>4 5                                                 | 5            |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiert VGT = muuttuvageometrinen ahdin<br>DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR+DPF         | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                   | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)                                                    | 93           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                                                                                     | 93              | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                                   | -              | Nimelliskierrosuku (r/min)                                                        | 2000         |
| Tehonormi                                                                                                                                        | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman Lisäteho-ominaisuutta (kW)                                         | 80             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm) | 520/1500     |
| Vääntöarvon mittausnormi                                                                                                                         | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen                                           | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                 | 51           |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)                                                                                   | (0,1)1,3...40   | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)               | 1530           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                             | (32/32)16/16 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden Lisäys % (lisävaruste)                                                                                       | 4               | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                       | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)                               | on           |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)                                          | A,E,B           | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)                                           | 1920/1560/1960 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)        | 57(100,110)  |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)                                                       | 16              | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäättö<br>E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 2S(4S)         | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                       | 60           |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen                                                                                                  | E               | Vakioengastus                                                                                          | 420/85R34      | eturenkaat                                                                        | 340/85R24    |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)                                                                                           | 200+AB20        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)                                                                        | 277            | Akseliväli (cm)                                                                   | 255          |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)                                                                                                   | 800             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)                | 4800           | Taka-akselipaino (kg)                                                             | 2880         |
| Etuakselipaino (kg)                                                                                                                              | 1920            | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)                                                          | -              | Suurin melutaso (dB(A))                                                           | 71           |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: