



Massey Ferguson 5S.135 Efficient Dyna-4 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 100299

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€)	100299
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	996	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5	5
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (AdBlue)	SCR+DPF	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	101
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	101	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	-	Nimelliskierrosuku (r/min)	2000
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	84	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	540/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48
Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,09)1,1...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1530	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	(48x48)24x24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,E,B	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1920/1560/1960	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	100(110)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	16	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2ES+2S	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	60
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	420/85R38	eturenkaat	340/85R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	200+AB20	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	277	Akseliväli (cm)	255
Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	800	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4800	Taka- akseli- paino (kg)	2880
Etu- akseli- paino (kg)	1920	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	
--	-----	-------------	--