



Massey Ferguson 5S.135 Exclusive Dyna-6 2021

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 106710

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2021 sis.alv 24 % (€) | 106710 |
|---|-----------------|---|----------------|--|--------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1060 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi | 4/4400 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B 4 5 | 5 |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus (AdBlue) | SCR+DPF | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 101 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 101 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | - | Nimelliskierros-luku (r/min) | 2000 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 84 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 540/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 48 |
| Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,09)1,1...40 | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1530 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | (48x48)24x24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6 | S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,E,B | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1920/1560/1960 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 100(110) |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 16 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 60 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 420/85R38 | eturenkaat | 340/85R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 200+AB20 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 277 | Akseliväli (cm) | 255 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 800 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4800 | Taka- akseli- paino (kg) | 2880 |
| Etu- akseli- paino (kg) | 1920 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaite A =
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus M
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: