



## Massey Ferguson 6455 Dyna-6 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 73400

merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	73400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	895	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrinen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	77
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	82	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(92)	Nimelliskierros-luku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	74	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)	463(525)/1400
Vääntöarvon mittausnormi Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	39	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	53	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)	1880
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000/2000
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	35	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S(E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	59(71)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	16.9R38
eturenkaat	13.6R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	145(190)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	282
Akseliväli (cm)	255	Kääntöpyyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	840	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4350
Taka-akselipaino (kg)	2610	Etuakselipaino (kg)	1740	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))

71

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste)

on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamo- jousitus  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(P)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot:

-