



Massey Ferguson 6470 Dyna-6 2009

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 80300

| Malli | Massey Ferguson | Valmistusmaa | F | Ohjehinta vakiovarustein 2/2009 sis.alv 22 % (€) | 80300 |
|---|-----------------|---|--------------|--|---------------|
| Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW) | 873 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4400 TI 4V | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR |
| Teho nimelliskierroksilla (kW) | 92 | Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 99 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (107) |
| Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 | Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 88 |
| Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm) | 585 (625)/1400 | Vääntöarvon mittausnormi | ISO 14396 | Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%) | 46 |
| Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen | V | Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW) | 51 | Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,7...40 (50) |
| 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1880 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 | Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/230 |
| S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on | Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E, Be,Av) |
| Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min) | 2000/2000 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 | Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 35 |
| Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)S(E) | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 59(71) | Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E |
| Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 | Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l) | 145 (190) |
| Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 286 | Akseliväli (cm) | 267 | Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 840 |
| Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 4730 | Taka-akselipaino (kg) | 2743 | Etuakselipaino (kg) | 1987 |
| Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 | Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on (A) |

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-