



## Massey Ferguson 6470 Dyna-6 2012

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 79900

merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2012 sis.alv 23 % (€)	79900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	807	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiilikansi	4/4400 TI 4V	Päästönormi EU Stage	3A
Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuvageometrisen ahdin DPF = hiukkassuodatin SCR = urearuiskutus/AdBlue	-	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	92
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	99	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(107)	Nimelliskierrosuku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	88	Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosuku (Nm)	585(625)/1400
Vääntöarvon mittaustandardi Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Nimellisteho laskettu vääntömomentinnousu (%)	46	Jäähdystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V
Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	48	Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)	1880
Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230	S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS
Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Be,Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	2000/2000
Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	35	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S(E)
Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	59(71)	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	18.4R38
eturenkaat	14.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	145(190)	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	286
Akseliväli (cm)	267	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	840	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4730
Taka-akselipaino (kg)	2743	Etuakselipaino (kg)	1987	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-

Suurin melutaso (dB(A))	71	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on(A)	Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on
Ohjaamo- jousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(P)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Lisätiedot:	-