



Massey Ferguson 6480 Dyna-6 2008

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 84500

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	F	Ohjehinta vakiovarustein 1/2008 sis.alv 22 % (€)	84500
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	790	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	107	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	116	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(125)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	103
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	649 (711)/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	40
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	53	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,6...40 (50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1880	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E, Be,Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	2000/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	35
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	71	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R38	eturenkaat	16.9R28	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	270
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	294	Akseliväli (cm)	282	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1000
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	5690	Taka-akselipaino (kg)	3243	Etuakselipaino (kg)	2447
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-