



## Massey Ferguson 6480 Dyna-6 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 91900

Malli	Massey Ferguson	Merkki	FRA	Valmistus- maa (€)	91900
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	851	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6600 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	108
Teho nimelliskierroksilla (kW)	116	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	(127)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)	103	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	665 (711)/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	42	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,7...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1880
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	6/230	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E, Be,Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	2000/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	35	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3(4)S(E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	71	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	20.8R38
Vakioengastus	16.9R28	(l)	270	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	294
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	282	Akseliväli (cm)	1000	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	5690
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3243	Taka-akselipaino (kg)	2447	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	on (A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(P)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	---	-----	--	---

Lisätiedot: