



Massey Ferguson 6485 Dyna-6 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 97300

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	F	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	97300
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	825	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/6600 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	118	Suurin teho ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	129	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(140)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	118
Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	750 (836)/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	46
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	58	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40 (50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1880	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E,Av)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1900/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitöytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	40
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(4)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	91	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	20.8R42	eturenkaat	16.9R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	380
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	310	Akseliväli (cm)	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1030
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6870	Taka-akselipaino (kg)	4190	Etuakselipaino (kg)	2680
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	69	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-