



Massey Ferguson 6485 Dyna-6 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 98100

Malli	Massey Ferguson	Merkki	FRA	Valmistus- maa (€)	98100
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	831	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/6600 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	118
Teho nimelliskierroksilla (kW)	129	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	(140)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)	118	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	750 (836)/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	46	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	58	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,7...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1880
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	6/230	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E,Av)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1900/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110(150)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	40	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3(4)S(E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	91	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	20.8R42
Vakioengastus	16.9R30	(l)	380	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	310
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	300	Akseliväli (cm)	1030	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6870
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4190	Taka-akselipaino (kg)	2680	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	69	Suurin melutaso	on (A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(P)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	--	-----	---	---

Lisätiedot: