



Massey Ferguson 6497 Dyna-6 2010

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 111900

Malli	Massey Ferguson	Valmistusmaa	F	Ohjehinta vakiovarustein 2/2010 sis.alv 22 % (€)	111900
Hinta nimellistehon kilowattia kohti (€/kW)	761	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	6/7400 TI 4V	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR
Teho nimelliskierroksilla (kW)	147	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	158	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(169)
Nimelliskierrosluku (r/min)	2200	Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	144
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla) (Nm)	883 (928)/1400	Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Nimellisteholta laskettu vääntömomentinnousu (%)	38
Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen	V	Paino/nimellistehon kilowattia kohden (kg/kW)	53	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	1,7...40 (50)
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1880	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/230
S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B(E)
Moottorin pyörimisnopeus voa 540/1000 (r/min)	1900/2000	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(150)	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	50
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	3(5)S(E)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	91	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E
Vakioengastus	620/70R42	eturenkaat	480/70R30	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (l)	380
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	310	Akseliväli (cm)	300	Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	1140
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	7750	Taka-akselipaino (kg)	4805	Etuakselipaino (kg)	2945
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on (A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus (P)
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen (H)
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Lisätiedot:

-