



Massey Ferguson 6497 Dyna-6 2011

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 112800

Malli	Massey Ferguson	Merkki	FRA	Valmistus- maa (€)	112800
Ohjehinta vakiovarustein 2/2011 sis.alv 23 % (€/kW)	767	Hinta nimellistehon kilowattia kohti	6/7400 TI 4V	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähditys 4V=neliventtiili- kansi	3A
Päästö-normi EU Stage	-	Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto SCR = urearuiskutus/AdBlue	CR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. (kW)	147
Teho nimelliskierroksilla (kW)	158	Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	(169)	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (r/min)	2200
Nimelliskierrosluku	ISO 14396	Tehonormi (kW)	144	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (Nm)	883 (928)/1400
Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)	ISO 14396	Vääntöarvon mittausnormi (%)	38	Nimellisteholta laskettu vääntömomenttinnousu	V
Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen (kg/kW)	53	Paino/ nimellistehon kilowattia kohden (km/h)	1,7...40(50)	Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (r/min)	1880
40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (kpl)	24/24	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste)	6/230	Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	HS
S=suunnanvaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	on	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta) (r/min)	A,B(E)	Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	1900/2000
Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (l/min)	110(150)	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l)	50	Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioöljy (kpl)	3(5)S(E)
Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kN)	91	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste)	E	Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	620/70R42
Vakioengastus	480/70R30	(l)	380	Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) (cm)	310
Suurin korkeus vakioenkain (cm)	300	Akseliväli (cm)	1140	Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	7750
Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	4805	Taka-akselipaino (kg)	2945	Etuakselipaino (kg)	-
Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (dB(A))	71	Suurin melutaso	on (A)	Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	(P)	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	(H)	Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	-
---	-----	--	-----	---	---

Lisätiedot: