



Massey Ferguson 6613 Dyna-6 Exclusive 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 117500

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€) | 117500 |
|--|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1277 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans | 4/4900 TI 4V | Päästö normi EU Stage 3A 3B 4 | 3B |
| Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdtyetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksill (kW) | 84 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 92 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (110) | Nimelliskierrosluk (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 80.8823529412 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 553(648)/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdtytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 65 |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h) | 1,03...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min) | 1800 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste) | 6/270 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B(E,Be,Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min) | 1980/2030 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l) | 32E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensääätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 71 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 18.4R38 | eturenkaat | 14.9R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 250+AB30 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 303 | Akseliväli (cm) | 267 |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 945 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6000 | Taka-akselipaino (kg) | 3600 |
| Etuakselipaino (kg) | 2400 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | 0 | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |

Ilmastointilaitte A =
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu H
M=mekaaninen
H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen
P=pneumaattinen
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot: