



## Massey Ferguson 6614 Dyna-VT Efficient 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119500

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2016 sis.alv 24 % (€)</b>	119500
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1160	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikans</b>	4/4900 TI 4V	<b>Päästö normi EU Stage 3A 3B 4</b>	3B
<b>Päästörajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu</b>	SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.</b>	CR	<b>Teho nimelliskierroksill (kW)</b>	96
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	103	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	0	<b>Nimelliskierrosluk (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	88.2352941176	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm)</b>	645/1500
<b>Vääntöarvon mittausnormi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdystytuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	58
<b>Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	0,03...50	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)</b>	1500	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	Portaaton
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)</b>	Portaaton	<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,E,B	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1930/1490/1900	<b>Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	110
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)</b>	40E	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)</b>	2ES+1S(4ES)	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	86
<b>Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen</b>	E	<b>Vakioengastus</b>	18.4R38	<b>eturenkaat</b>	14.9R28
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	250+AB30	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	303	<b>Akseliväli (cm)</b>	267
<b>Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	945	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	6000	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	3600
<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2400	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on(A)

Ilmaistuin A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu M(H)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h  
liikennetraktori  
ilman lisähintaa