



## Massey Ferguson 6615 Dyna-VT Exclusive 2015

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 127500

| Merkki   | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | FRA            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2015 sis.alv 24 % (€)                              | 127500    |
|--|-----------------|---|----------------|--|-----------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)  | 1159            | Sylinteriluku ja iskutilavuus:<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikansi                | 4/4900 TI 4V   | Päästönormi: EU Stage  | 3B        |
| Päästörajoitustekniikka:<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö, VGT = muuttuvageometrinen ahdin, DPF = hiukkassuodatin, SCR = urearuiskutus/AdBlue | SCR             | Ruiskutusjärjestelmä: M = mekaaninen, E=sähköinen, CR=yhteispainer.                               | CR             | Teho nimelliskierroksilla (kW)   | 103       |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta kW   | 110             | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) kW                                | -              | Nimelliskierrosuku (r/min)   | 2200      |
| Tehonormi  | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)                                    | 96             | Suurin vääntö ilman lisäteho-ominaisuutta (lisäteholla)/vastaava kierrosuku (Nm) | 660/1500  |
| Vääntöarvon mittausnormi   | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin: M=mek, V=visko, Var=varaattori, S=sähköinen                                    | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                | 55        |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)   | 0,03...50       | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosuku ilman kuormaa (r/min)          | 1500           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                            | Portaaton |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)   | Portaaton       | S=suunnanvaihdin, HS=hydraulinen suunnanvaihdin, T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                | on        |
| Voa-nopeudet: A=540, E=540E, B=1000, Be=1000E, Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)   | A,E,B           | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                      | 1930/1490/1900 | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)       | 110       |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä, E=erillinen hydraulioiljy (l)  |                 | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään): S=virtauksensäätö, E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES            | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)                                      | 86        |
| Nostolaitteen hallinta: M=mekaaninen, E=sähköinen  | E               | Vakioengastus takarenkaat   | 18.4R38        | Vakioengastus eturenkaat   | 14.9R28   |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste), AB=AdBlue (l)  | 250+AB30        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 303            | Akseliväli (cm)  | 267       |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)   | 945             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)             | 6000           | Taka-akselipaino (kg)  | 3600      |
| Etuakselipaino (kg)  | 2400            | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | -              | Suurin melutaso (dB(A))  | 71        |

Ilmastointilaitte: A =  
automaattinen (lisävaruste) on A

Ilmaistuin: A = aktiivijousitus on  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitus: H  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus: H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä (lisävaruste)

H

Lisätiedot:

50km/h  
liikennetraktori  
ilman lisähintaa