



## Massey Ferguson 6616 Dyna-6 Essential 2014

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 102500

| Merkki                                                                                                                                                  | Massey Ferguson | Valmistusmaa                                                                                                         | FRA          | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2014 (sis.alv 24%) (€)                                                 | 102500        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hinta suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (€/kW)                                                                                  | 869             | Sylinteriluku ja iskutilavuus,<br>T=turbo, I=välijäähdytys,<br>4V=neliventtiilikansi                                 | 4/4900 TI 4V | Päästönormi EU Stage                                                                                 | 3B            |
| Päästönrajoitustekniikka:<br>CEGR=jäähdytetty<br>pakokaasukiertö,<br>VGT=muuttuvageometrinen<br>ahdin, DPF=hiukkassuodatin,<br>SCR=urearuiskutus/AdBlue | SCR             | Ruiskutusjärjestelmä:<br>M=mekaaninen,<br>E=sähköinen, CR=<br>yhteispaineruiskutus                                   | CR           | Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)                                                                    | 110           |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)                                                                                                        | 118             | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                           | 136          | Nimelliskierrosluku (r/min)                                                                          | 2200          |
| Tehonormi                                                                                                                                               | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla<br>ilman lisäteho-ominaisuutta<br>(kW)                                                 | 103          | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho-ominaisuutta<br>(lisäteholla) (Nm) / vastaava<br>kierrosluku (r/min) | 677(790)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi                                                                                                                                | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin:<br>M=mekaaninen, V=visko,<br>Var=variaattori, S=sähköinen                                         | V            | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (kg/kW)                                                   | 51            |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellinopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)                                                                                    | 1,03...40(50)   | 40 km/ha alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)               | 1800         | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan kpl (lisävaruste)                                               | 24/24         |
| Powershiftvälityksiä kpl /<br>nopeuden lisäys %,<br>(lisävaruste)                                                                                       | 6/270           | S=suunnanvaihdin,<br>HS=hydraulinen<br>suunnanvaihdin,<br>T=turbiinikytkin, (lisävaruste)                            | HS           | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)                                                 | on            |
| Voa-nopeudet: A=540,<br>E=540E, B=1000, Be=1000E,<br>Av=ajovoimanotto, (lisä- tai<br>valinnaisvaruste)(r/min)                                           | A,B(E,Be,Av)    | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla voa-nopeuksilla<br>(r/min)                                                   | 1980/2030    | Hydrauliikan tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)                            | 110           |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin ilman<br>ylitäytöstä, E=erillinen<br>hydrauliöljy (litraa)                                                |                 | Venttiililohkojen lukumäärä<br>(lisävarusteena enintään):<br>S=virtauksensäästö,<br>E=sähkölohkoja,<br>(lisävaruste) | 3(4)S        | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)                                                       | 71            |
| Nostolaitteen hallinta:<br>M=mekaaninen, E=sähköinen                                                                                                    | E               | Vakioorenkaat takana                                                                                                 | 20.8R38      | Vakioorenkaat edessä                                                                                 | 16.9R28       |
| Polttoainesäiliön tilavuus<br>(lisävaruste), AB=AdBlue<br>(litraa)                                                                                      | 250+AB30        | Suurin korkeus vakioorenkain<br>(m)                                                                                  | 303          | Akseliväli (m)                                                                                       | 267           |
| Kääntöympyrän halkaisija<br>(lisävarusteena) (m)                                                                                                        | 945             | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarustein (ilman<br>irrotettavia lisäpainoja) (kg)                          | 6000         | Taka-akselipaino (kg)                                                                                | 3600          |
| Etuakselipaino (kg)                                                                                                                                     | 2400            | Vakiovarusteena irrotettavia<br>lisäpainoja (kg)                                                                     | -            | Suurin melutaso (dB(A))                                                                              | 71            |

Ilmastointilaite:  
A=automaattinen,  
(lisävaruste)

on

Ilmaistuin: A=aktiivijousitus,  
(lisävaruste)

(on)

Ohjaamojousitus:  
M=mekaaninen,  
H=hydraulinen,  
P=pneumaattinen,  
S=säädettävä, (lisävaruste)

(M)

|                                                                                |     |             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|
| Etujousitus: H=hydraulinen,<br>P=pneumaattinen,<br>S=säädettävä, (lisävaruste) | (H) | Lisätiedot: |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|--|