



## Massey Ferguson 6616 Dyna-6 Essential 2016

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 110000

| Merkki  | Massey Ferguson | Valmistusmaa  | FRA            | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2016 sis.alv 24 % (€)                                  | 110000        |
|---|-----------------|---|----------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 932             | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähdytys<br>4V=neliventtiilikans                | 4/4900 TI 4V   | Päästö normi EU Stage 3A<br>3B 4   | 3B            |
| Päästörajoitustekniikka<br>CEGR = jäähdytetty pakokaasukierto VGT = muuttuva geometrinen ahdin DPF = hiukkassuodati SCR = urearuiskutus/AdBlu | SCR             | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                            | CR             | Teho nimelliskierroksill (kW)  | 110           |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)  | 118             | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)                            | (136)          | Nimelliskierrosluk (r/min)   | 2200          |
| Tehonormi   | ISO 14396       | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)                                 | 102.9411764706 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierros-luku (Nm) | 677(790)/1500 |
| Vääntöarvon mittausnormi  | ISO 14396       | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var=variaattori S=sähköinen H=hydraulinen                       | V              | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)                    | 51            |
| Nopeusalue moottorin nimellinopeudella (lisävarusteena) (km/h)  | 1,03...40(50)   | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierros-luku ilman kuormaa (r/min)      | 1800           | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl /nopeudenlisäys % (lisävaruste)   | 6/270           | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)                   | HS             | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)                                    | on            |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)                                       | A,B(E,Be,Av)    | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)                                    | 1980/2030      | Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)           | 110           |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)  | 32E             | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 3(4)S          | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)  | 71            |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen   | E               | Vakioengastus   | 20.8R38        | eturenkaat   | 16.9R28       |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 250+AB30        | Suurin korkeus vakioenkain (cm)   | 303            | Akseliväli (cm)  | 267           |
| Kääntöympyrän halkaisija (lisävarusteena) (cm)  | 945             | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustei (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)            | 6000           | Taka-akselipaino (kg)  | 3600          |
| Etuakselipaino (kg)   | 2400            | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)   | 0              | Suurin melutaso (dB(A))  | 71            |

Ilmastointilaite A =  
automaattinen (lisävaruste) on

Ilmaistuin A = aktiivijousitus (on)  
(lisävaruste)

Ohjaamojousitu (M)  
M=mekaaninen  
H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

Etujousitus H=hydraulinen  
P=pneumaattinen  
S=säädettävä (lisävaruste)

(H)

Lisätiedot: