



## Massey Ferguson 6713S Dyna-VT Efficient 2017

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 126400

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2017 sis.alv 24 % (€)	126400
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1374	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiili- kansi	4/4900 TI 4V	Päästö- normi EU Stage 3A 3B 4	4
Päästön- rajoitus- tekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutus- järjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimellis- kierroksilla (kW)	84
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	92	Teho nimellis- kierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(110)	Nimellis- kierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	81	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	553(648)/1500
Vääntöarvon mittausnormi	ISO 14396	Jäähdytys- tuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	66
Nopeusalue moottorin nimellisopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,08)1,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1600	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/270	S=suunnan- vaihdin HS= hydraulinen suunnan- vaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintä- aluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Be(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla voa-nopeuksilla (r/min)	1980/1530/2030/1573	Hydrauliikan suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(190)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydraulioiljy (l)	32E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	2ES+1S(4ES)	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	380/85R28
Polttoaine- säiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	250+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	290	Akseliväli (cm)	267
(cm)	945	Kääntö- ympyrän halkaisija (lisävarusteena) (kg)	6100	Paino ajo- kunnossa säiliöt täynnä vakio- varustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	3600

<b>Taka- akseli- paino (kg)</b>	2400	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	0	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointi- laite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on(A)	<b>Ilma- istuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamo- jousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	M(S)
<b>Etu- jousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			