



Massey Ferguson 6713S Dyna-VT Exclusive 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 137900

Merkki	Massey Ferguson	Valmistusmaa	FRA	Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)	137900
Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)	1499	Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	Päästönormi EU Stage 3A 3B	4
Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR	Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	Teho nimelliskierroksilla (kW)	84
Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)	92	Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)	(110)	Nimelliskierrosluku (r/min)	2200
Tehonormi	ISO 14396	Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)	80.8823529411765	Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)	553(648)/1500
Vääntöarvon mittaustandardi	ISO 14396	Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen	V	Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)	65.2
Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)	(0,08)1,03...40(50)	40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)	1600	Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)	24/24
Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)	6/270	S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)	HS	Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)	on
Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)	A,B,E,Be(Av)	Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)	1980/1530/2030/1574	Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)	110(190)
Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)	32E	Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES	Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)	96
Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen	E	Vakioengastus	460/85R38	eturenkaat	380/85R28
Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)	250+AB30	Suurin korkeus vakioenkain (cm)	290	Akseliväli (cm)	267
Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)	945	Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)	6000	Taka-akselipaino (kg)	3600

Etuakselipaino (kg)	2400	Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)	-	Suurin melutaso (dB(A))	71
Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)	on A	Ilmainstuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)	on	Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	MS
Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	H	Lisätiedot:			