



## Massey Ferguson 6713S Dyna-VT Exclusive 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 137900

<b>Merkki</b>	Massey Ferguson	<b>Valmistusmaa</b>	FRA	<b>Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€)</b>	137900
<b>Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)</b>	1499	<b>Sylinteriluku ja iskutilavuus</b> T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi	4/4900 TI 4V	<b>Päästönormi EU Stage 3A 3B</b>	4
<b>Päästörajoitustekniikka</b> CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka	SCR	<b>Ruiskutusjärjestelmä</b> M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer.	CR	<b>Teho nimelliskierroksilla (kW)</b>	84
<b>Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW)</b>	92	<b>Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW)</b>	(110)	<b>Nimelliskierrosluku (r/min)</b>	2200
<b>Tehonormi</b>	ISO 14396	<b>Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW)</b>	80.8823529411765	<b>Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm)</b>	553(648)/1500
<b>Vääntöarvon mittaustandardi</b>	ISO 14396	<b>Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen</b>	V	<b>Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW)</b>	65.2
<b>Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h)</b>	(0,08)1,03...40(50)	<b>40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min)</b>	1600	<b>Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)</b>	24/24
<b>Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste)</b>	6/270	<b>S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste)</b>	HS	<b>Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta)</b>	on
<b>Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min)</b>	A,B,E,Be(Av)	<b>Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min)</b>	1980/1530/2030/1574	<b>Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min)</b>	110(190)
<b>Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l)</b>	32E	<b>Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään)</b> S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl)	4ES	<b>Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN)</b>	96
<b>Nostolaitteen hallinta</b> M=mekaaninen E=sähköinen	E	<b>Vakioengastus</b>	460/85R38	<b>eturenkaat</b>	380/85R28
<b>Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l)</b>	250+AB30	<b>Suurin korkeus vakioenkain (cm)</b>	290	<b>Akseliväli (cm)</b>	267
<b>Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm)</b>	945	<b>Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg)</b>	6000	<b>Taka-akselipaino (kg)</b>	3600

<b>Etuakselipaino (kg)</b>	2400	<b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b>	-	<b>Suurin melutaso (dB(A))</b>	71
<b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>	on A	<b>Ilmainstuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>	on	<b>Ohjaamojousitus</b> M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)	MS
<b>Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste)</b>	H	<b>Lisätiedot:</b>			