



## Massey Ferguson 6714S Dyna-6 Efficient 2019

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 119657

| Merkki  | Massey Ferguson     | Valmistusmaa  | FRA                 | Ohjehinta vakiovarustein<br>2/2019 sis.alv 24 % (€)  | 119657        |
|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW)   | 1162                | Sylinteriluku ja iskutilavuus<br>T=turbo I=välijäähditys<br>4V=neliventtiilikansi                           | 4/4900 TI 4V        | Päästönormi EU Stage 3A<br>3B 4 5  | 4             |
| Päästönrajoitus- tekniikka<br>CEGR = jäähdytetty<br>pakokaasukiertö VGT =<br>muuttuva- geometrinen<br>ahdin DPF = hiukkassuodati<br>SCR = urearuis-<br>kutus/AdBlue tekniikka | SCR                 | Ruiskutusjärjestelmä<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen<br>CR=yhteispainer.                                     | CR                  | Teho nimelliskierroksilla<br>(kW)  | 96            |
| Suurin teho ilman lisäteho-<br>ominaisuutta (kW)  | 103                 | Teho nimelliskierroksilla<br>lisäteholla (Suurin teho<br>lisäteholla) (kW)                                  | (121)               | Nimelliskierrosluku (r/min)  | 2200          |
| Tehonormi   | ISO 14396           | Voa-teho<br>nimelliskierroksilla ilman<br>lisäteho- ominaisuutta (kW)                                       | 92                  | Suurin vääntö ilman<br>lisäteho- ominaisuutta<br>(lisäteholla)/ vastaava<br>kierrosluku (Nm) | 645(691)/1500 |
| Vääntöarvon mittaussnormi   | ISO 14396           | Jäähdytystuuletin M=mek<br>V=visko Var= variaattori<br>S=sähköinen H=hydraulinen                            | V                   | Paino suurimman tehon<br>kilowattia kohden (ilman<br>lisätehoa) (kg/kW)                      | 58            |
| Nopeusalue moottorin<br>nimellisnopeudella<br>(lisävarusteena) (km/h)   | (0,08)1,03...40(50) | 40 km/h alle<br>nimelliskierrosten<br>(lisävaruste), vastaava<br>kierrosluku ilman kuormaa<br>(r/min)       | 1800                | Välityksiä eteen/taakse<br>kaikkiaan (lisävaruste) (kpl)                                     | 24/24         |
| Powershift välityksiä kpl<br>/nopeuden lisäys %<br>(lisävaruste)  | 6/270               | S=suunnanvaihdin HS=<br>hydraulinen suunnanvaihdi<br>T=turbiinikytkin<br>(lisävaruste)                      | HS                  | Aluevaihte synkronoitu (Ei<br>koske ryömintäaluetta)   | on            |
| Voa-nopeudet A=540<br>E=540E B=1000 Be=1000E<br>Bx=1300 Av=ajovoimanotto<br>(lisä- tai valinnaisvaruste)<br>(r/min)   | A,B,E,Be(Av)        | Moottorin pyörimisnopeus<br>vastaavilla Voa-nopeuksilla<br>(r/min)  | 1980/1530/2030/1576 | Hydrauliikan suurin tuotto<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>(lisävaruste) (l/min)             | 110           |
| Suurin öljymäärä<br>ulkopuolisiin laitteisiin<br>ilman ylitäytöstä E=erillinen<br>hydrauliöljyj (l)   | 32E                 | Venttiililohkoja<br>(lisävarusteena enintään)<br>S=virtauksensäätö<br>E=sähkölohkoja<br>(lisävaruste) (kpl) | 2ES+1S(4ES)         | Nostolaitteen nostovoima<br>(lisävaruste) (kN)   | 81            |
| Nostolaitteen hallinta<br>M=mekaaninen<br>E=sähköinen   | E                   | Vakioengastus   | 460/85R38           | eturenkaat   | 380/85R28     |
| Polttoainesäiliö tilavuus<br>(lisävaruste) AB=AdBlue (l)  | 250+AB30            | Suurin korkeus vakioenkain<br>(cm)  | 290                 | Akseliväli (cm)  | 267           |
| Kääntöympyrä halkaisija<br>(lisävarusteena) (cm)  | 945                 | Paino ajokunnossa säiliöt<br>täynnä vakiovarusteina<br>(ilman irrotettavia<br>lisäpainoja) (kg)             | 6000                | Taka-akselipaino (kg)  | 3600          |

|  |       |  |    |  |      |
|--|-------|--|----|--|------|
| <b>Etuakselipaino (kg)</b>   | 2400  | <b>Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg)</b> | -  | <b>Suurin melutaso (dB(A))</b>   | 71   |
| <b>Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste)</b>  | on(A) | <b>Ilmaistuin A = aktiivijousitus (lisävaruste)</b>  | on | <b>Ohjaamojousitus</b><br>M=mekaaninen<br>H=hydraulinen<br>P=pneumaattinen<br>S=säädettävä (lisävaruste) | M(S) |
| <b>Etujousitus M=mekaaninen<br/>H=hydraulinen<br/>P=pneumaattinen<br/>S=säädettävä (lisävaruste)</b> | H     | <b>Lisätiedot:</b>                                   |    |  |      |