



Massey Ferguson 6714S Dyna-6 Exclusive 2018

Ohjehinta sis.alv 25,5 % (€) 124100

| Merkki | Massey Ferguson | Valmistusmaa | FRA | Ohjehinta vakiovarustein 2/2018 sis.alv 24 % (€) | 124100 |
|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------|
| Hinta suurimman tehon kilowattia kohti (ilman lisätehoa) (€/kW) | 1205 | Sylinteriluku ja iskutilavuus T=turbo I=välijäähdytys 4V=neliventtiilikansi | 4/4900 TI 4V | Päästönormi EU Stage 3A 3B | 4 |
| Päästönrajoitustekniikka CEGR = jäähdytetty pakokaasukiertö VGT = muuttuva- geometrinen ahdin DPF = hiukkas-suodatin SCR = urearuis-kutus/AdBlue tekniikka | SCR | Ruiskutusjärjestelmä M=mekaaninen E=sähköinen CR=yhteispainer. | CR | Teho nimelliskierroksilla (kW) | 96 |
| Suurin teho ilman lisäteho-ominaisuutta (kW) | 103 | Teho nimelliskierroksilla lisäteholla (Suurin teho lisäteholla) (kW) | (121) | Nimelliskierrosluku (r/min) | 2200 |
| Tehonormi | ISO 14396 | Voa-teho nimelliskierroksilla ilman lisäteho- ominaisuutta (kW) | 91.9117647058824 | Suurin vääntö ilman lisäteho- ominaisuutta (lisäteholla)/ vastaava kierrosluku (Nm) | 645(691)/1500 |
| Vääntöarvon mittaustandardi | ISO 14396 | Jäähdytystuuletin M=mek V=visko Var= variaattori S=sähköinen H=hydraulinen | V | Paino suurimman tehon kilowattia kohden (ilman lisätehoa) (kg/kW) | 58.3 |
| Nopeusalue moottorin nimellisuopeudella (lisävarusteena) (km/h) | (0,08)1,03...40(50) | 40 km/h alle nimelliskierrosten (lisävaruste), vastaava kierrosluku ilman kuormaa (r/min) | 1800 | Välityksiä eteen/taakse kaikkiaan (lisävaruste) (kpl) | 24/24 |
| Powershift välityksiä kpl /nopeuden lisäys % (lisävaruste) | 6/270 | S=suunnanvaihdin HS=hydraulinen suunnanvaihdin T=turbiinikytkin (lisävaruste) | HS | Aluevaihte synkronoitu (Ei koske ryömintäaluetta) | on |
| Voa-nopeudet A=540 E=540E B=1000 Be=1000E Bx=1300 Av=ajovoimanotto (lisä- tai valinnaisvaruste) (r/min) | A,B,E,Be(Av) | Moottorin pyörimisnopeus vastaavilla Voa-nopeuksilla (r/min) | 1980/1530/2030/1578 | Hydraulinen suurin tuotto ulkopuolisiin laitteisiin (lisävaruste) (l/min) | 110 |
| Suurin öljymäärä ulkopuolisiin laitteisiin ilman ylitäytöstä E=erillinen hydrauliöljy (l) | 32E | Venttiililohkoja (lisävarusteena enintään) S=virtauksensäätö E=sähkölohkoja (lisävaruste) (kpl) | 4ES | Nostolaitteen nostovoima (lisävaruste) (kN) | 81 |
| Nostolaitteen hallinta M=mekaaninen E=sähköinen | E | Vakioengastus | 460/85R38 | eturenkaat | 380/85R28 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (lisävaruste) AB=AdBlue (l) | 250+AB30 | Suurin korkeus vakioenkain (cm) | 290 | Akseliväli (cm) | 267 |
| Kääntöpyörän halkaisija (lisävarusteena) (cm) | 945 | Paino ajokunnossa säiliöt täynnä vakiovarustein (ilman irrotettavia lisäpainoja) (kg) | 6000 | Taka-akselipaino (kg) | 3600 |

| | | | | | |
|---|------|--|----|--|----|
| Etuakselipaino (kg) | 2400 | Vakiovarusteena irrotettavia lisäpainoja (kg) | - | Suurin melutaso (dB(A)) | 71 |
| Ilmastointilaite A = automaattinen (lisävaruste) | on A | Ilmainstuin A = aktiivijousitus (lisävaruste) | on | Ohjaamojousitus M=mekaaninen H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | MS |
| Etujousitus H=hydraulinen P=pneumaattinen S=säädettävä (lisävaruste) | H | Lisätiedot: | | | |